


# GUIA RAPIDA DE SELECCION : MEDIA TENSION

Figura	Catálogo	No. Parte	Descripción	Calibre AWG	Rango de Aplicación Diámetro s/aislamiento (mm) min (mm) max	
<b>Codos 200A Operación con Carga 15KV</b>						
	R-200-15-1/0-B	21LBT2B9B	Codo operación con carga 200A 15KV. Con punto de prueba. Con zapata bimetalica y varilla de contacto. Calibre 1/0.	1/0	16.13	20.69
	R-200-15-3/0-B	21LBT2C11B	Codo operación con carga 200A 15KV. Con punto de prueba. Con zapata bimetalica y varilla de contacto. Calibre 3/0	3/0	21.08	26.92
*Para cables al 100% de aislamiento y pantalla de alambres de cobre. Consulte el catálogo general para otras opciones.						
	R-200-SEAL-CS	PCRK005-1	Sello adaptador de tierra contráctil en frío. Incluye sello y mastique sellador.	1/0 - 250KCM		
	R-200-SEAL-HS	PCRK001-1	Sello adaptador de tierra termocontráctil. Incluye sello y mastique sellador.	1/0 - 250KCM		
	R-200-BI-15	21LBI	Boquilla tipo inserto 200A, 15KV			
	R-200-BW	22LBBW	Boquilla tipo pozo 200A, 15/25KV			
	R-200-IC-15	21LBICG	Tapón aislante 200A, 15KV con cable de tierra.			
	R-200-GE-15	21LGN	Codo de puesta a tierra. 200A 15KV (1.8m x 1/0AWG)			
	R-200-PROBE-15	P2100EP	Varilla de contacto 200A, 15KV			
	R-200-C-Bim-X	P2ALCU-X	Conector bimetalico (X=1/0-250KCM)			
	R-200-C-Cu-X	P2CU-X	Conector de cobre (X=1/0-250KCM)			


## Codos 200A Operación con Carga 25KV



R-200-BI-25      22LBI      Boquilla tipo inserto 200A, 25KV



R-200-IC-25      22LBICG      Tapón aislante 200A, 25KV con cable de tierra.



R-200-SEAL-CS      PCRK005-1      Sello adaptador de tierra contráctil en frío. Incluye sello y mastique sellador.      1/0 - 250KCM



R-200-SEAL-HS      PCRK001-1      Sello adaptador de tierra termocontráctil. Incluye sello y mastique sellador.      1/0 - 250KCM

R-200-BW      22LBBW      Boquilla tipo pozo 200A, 15/25KV

## Cuerpos en "T" 600A Operación sin Carga 15/25KV



R-600-T      62LCT1      Cuerpo en "T" básico con punto de prueba 600A 15/25KV

## PERNO



R-600-STUD      P625HIP-STUD      Perno doble rosca 600A 15/25KV

\*Consulte el catálogo general para otras opciones (Cu).

## ADAPTADOR DE CABLE 15KV


R-600-CA-1/0-15	P625CA-F	Adaptador de cable 600A 15KV 1/0AWG	1/0	16.26	20.83
R-600-CA-3/0-15	P625CA-G	Adaptador de cable 600A 15KV 3/0AWG	3/0	19.3	24.13
R-600-CA-350-15	P625CA-H	Adaptador de cable 600A 15KV 350KCM	300-350	21.59	26.67
R-600-CA-500-15	P625CA-J	Adaptador de cable 600A 15KV 500KCM	500	24.89	29.97
R-600-CA-750-15	P625CA-L	Adaptador de cable 600A 15KV 750KCM	750	29.97	37.21
R-600-CA-1000-15	P625CA-M	Adaptador de cable 600A 15KV 1000KCM	1000	34.8	41.4

## ADAPTADOR DE CABLE 25KV

R-600-CA-1/0-25	P625CA-G	Adaptador de cable 600A 25KV 1/0AWG	1/0	19.3	24.13
R-600-CA-3/0-25	P625CA-H	Adaptador de cable 600A 25KV 3/0AWG	3/0	21.59	26.67
R-600-CA-350-25	P625CA-K	Adaptador de cable 600A 25KV 350KCM	300-350	27.69	33.27
R-600-CA-500-25	P625CA-L	Adaptador de cable 600A 25KV 500KCM	500	29.97	37.21
R-600-CA-750-25	P625CA-M	Adaptador de cable 600A 25KV 750KCM	750	34.8	41.4
R-600-CA-1000-25	P625CA-MN	Adaptador de cable 600A 25KV 1000KCM	1000	37.59	43.18

\*Para cables al 100% de aislamiento y pantalla de alambres de cobre. Consulte el catálogo general para otras opciones.


## CONECTOR ZAPATA DE ALUMINIO 600A 15/25KV




R-600-C-AL-1/0	P6AL-9	Conector zapata de aluminio 600A 15/25KV 1/0AWG	1/0
R-600-C-AL-3/0	P6AL-11	Conector zapata de aluminio 600A 15/25KV 3/0AWG	3/0
R-600-C-AL-350	P6AL-15	Conector zapata de aluminio 600A 15/25KV 350AWG	350
R-600-C-AL-500	P6AL-18	Conector zapata de aluminio 600A 15/25KV 500AWG	500
R-600-C-AL-750	P6AL-23	Conector zapata de aluminio 600A 15/25KV 750AWG	750
R-600-C-AL-1000	P6AL-28	Conector zapata de aluminio 600A 15/25KV 1000AWG	1000

\*Consulte el catálogo general para otras opciones (Cu, CuAl).

## SELLO ADAPTADOR DE TIERRA 600A 15/25KV



R-600-SEAL-CS	PCRK005-2	Sello adaptador de tierra contráctil en frío. Incluye sello y mastique sellador. 600A, 15/25KV.	300-1000KCM
---------------	-----------	---	-------------



R-600-SEAL-HS	PCRK001-2	Sello adaptador de tierra termocontráctil. Incluye sello y mastique sellador. 600A, 15/25KV.	300-1000KCM
---------------	-----------	--	-------------

## TAPON AISLANTE BIP



R-600-BIP	P625HIP	Tapón aislante de enchufe tipo BIP (hembra) 600A 15/25KV con punto de prueba y tapa guardapolvo semiconductor.
-----------	---------	--

## BOQUILLA TIPO UNION



R-600-CP-HEX	P625CP-HEX	Boquilla tipo unión 100% hule EPDM con puerto hexagonal. No requiere llave para instalación (spanner).
--------------	------------	--


\*Consulte el catálogo general para otras opciones.

## CAPUCHON AISLANTE



R-600-CAP	P625IC	Capuchón aislante con punto de prueba y perno 600A 15/25KV. Con cable de tierra.
-----------	--------	--

## BOQUILLA EXTENSORA



R-600-BE	P625BE	Boquilla de extensión 600A 15/25KV.
----------	--------	-------------------------------------

## BOQUILLA ESTACIONARIA



R-600-PB      P625IPB      Boquilla aislante estacionaria 15/25KV



R-600-GB      P625GB      Boquilla de puesta a tierra 15/25KV (4/0AWG x 1.80m)


## ACCESORIOS PARA DERIVACIONES EN 200A BOQUILLA REDUCTORA



R-200-ETP-15      P615ETP      Boquilla reductora 600/200A 15KV

R-200-ETP-25      P625ETP      Boquilla reductora 600/200A 25KV

## BOQUILLA REDUCTORA TIPO POZO



R-600-TW      P625RTW      Boquilla reductora tipo pozo. Conecta a boquilla tipo inserto 15 ó 25KV.

## ADAPTADOR 600/200A



R-800-BE-15      618BEF      Adaptador 600/200A 15KV. Convierte una boquilla de 600A a 200A de operación con carga en 15KV. Incluye perno y herramienta de instalación.

R-800-BE-25      628BEF      Adaptador 600/200A 25KV. Convierte una boquilla de 600A a 200A de operación con carga en 25KV. Incluye perno y herramienta de instalación.

## CUERPOS EN "T" INTEGRALES



R-STACK-T      62CBT0      Cuerpo en "T" apilable básico con punto de prueba 600A 15/25KV. Moldeado en una sola pieza y ensamblado totalmente en planta. Incluye herramienta de instalación.

R-800-M-15      618MT0      Cuerpo en "T" integrado 600A con derivación en 200A 15KV. Con Punto de prueba y perno integrado. Moldeado en una sola pieza y ensamblado totalmente en planta. Incluye herramienta de instalación.

R-800-M-25      628MT0      Cuerpo en "T" integrado 600A con derivación en 200A 25KV. Con Punto de prueba y perno integrado. Moldeado en una sola pieza y ensamblado totalmente en planta. Incluye herramienta de instalación.

\*Consulte el catálogo general para otras opciones.


## CAJAS DERIVADORAS 600A, 15/25KV (2, 3 Y 4 POSICIONES)



R-JBOX-25-2P(4")	P625JD42	Caja derivadora 600A 15/25KV de 2 posiciones y 4" de espaciamiento entre centros. El soporte (R-Bracket) se ordena por separado
R-JBOX-25-3P(4")	P625JD43	Caja derivadora 600A 15/25KV de 3 posiciones y 4" de espaciamiento entre centros. El soporte (R-Bracket) se ordena por separado
R-JBOX-25-4P(4")	P625JD44	Caja derivadora 600A 15/25KV de 4 posiciones y 4" de espaciamiento entre centros. El soporte (R-Bracket) se ordena por separado

\*Consulte el catálogo general para otras opciones (900A, espaciamiento a 6", 35KV, etc.)

## SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE 600A, 15/25KV (2, 3 Y 4 POSICIONES)



R-BRACKET-2P(4")	P625JB42	Soporte de acero inoxidable para caja derivadora 600A 15/25KV de 2 posiciones y 4" de espaciamiento con 2 posiciones estacionarias.
R-BRACKET-3P(4")	P625JB43	Soporte de acero inoxidable para caja derivadora 600A 15/25KV de 3 posiciones y 4" de espaciamiento con 2 posiciones estacionarias.
R-BRACKET-4P(4")	P625JB44	Soporte de acero inoxidable para caja derivadora 600A 15/25KV de 4 posiciones y 4" de espaciamiento con 2 posiciones estacionarias.
U-STRAP-4"	U-STRAP-4"	Soporte en "U" de acero inoxidable para caja derivadora 600A 15/25KV.

\*Consulte el catálogo general para otras opciones (como espaciamiento a 6" y 35KV, etc.)

## BOQUILLA SOLDABLE PARA EQUIPO 600A 15/25KV



P625AB-3	P625AB-3	Boquilla soldable para equipo 600A 15/25KV. Longitud: 74.6mm (2"15/16).
P625AB-9	P625AB-9	Boquilla soldable para equipo 600A 15/25KV. Longitud: 217.4mm (8"9/16).
P625AB-12	P625AB-12	Boquilla soldable para equipo 600A 15/25KV. Longitud: 304.8mm (12").

## EMPALMES Y UNIONES DESCONECTABLES

### EMPALME CONTRACTIL EN FRIO 15KV



R-CSS-15-1	62SSCTO-15KV	Empalme contractil en frío 100% EPDM. Con punto de prueba y cubierta integral. 15KV Cal. 1/0-400KCM. El conector se ordena por separado.	1/0-400 KCM	18.45	27.84
R-CSS-15-2	62SSCTP-15KV	Empalme contractil en frío 100% EPDM. Con punto de prueba y cubierta integral. 15KV Cal. 350-600KCM. El conector se ordena por separado.	350-600 KCM	25.46	32.68
R-CSS-15-3	62SSCTQ-15KV	Empalme contractil en frío 100% EPDM. Con punto de prueba y cubierta integral. 15KV Cal. 750-1500KCM. El conector se ordena por separado.	750-1500 KCM	32.2	46.35

\*Para cables al 100% de aislamiento y pantalla de alambres de cobre. Consulte el catálogo general para otras opciones.

**EMPALME CONTRACTIL EN FRIO 25KV**

	R-CSS-25-1	62SSCTO-25KV	Empalme contractil en frío 100% EPDM. Con punto de prueba y cubierta integral. 25KV Cal. 1/0-4/0 AWG. El conector se ordena por separado.	1/0-4/0 AWG	18.45	27.84
	R-CSS-25-2	62SSCTP-25KV	Empalme contractil en frío 100% EPDM. Con punto de prueba y cubierta integral. 25KV Cal. 3/0-400KCM. El conector se ordena por separado.	3/0-400 KCM	25.46	32.68
	R-CSS-25-3	62SSCTQ-25KV	Empalme contractil en frío 100% EPDM. Con punto de prueba y cubierta integral. 25KV Cal. 500-1250 KCM. El conector se ordena por separado.	500 - 1250 KCM	32.2	46.35

\*Para cables al 100% de aislamiento y pantalla de alambres de cobre. Consulte el catálogo general para otras opciones.

**EMPALME CONTRACTIL EN FRIO 35KV**

	R-CSS-35-1	63SSCTP-35KV	Empalme contractil en frío 100% EPDM. Con punto de prueba y cubierta integral. 35KV Cal. 1/0-4/0 AWG. El conector se ordena por separado.	1/0-4/0 AWG	25.46	32.68
	R-CSS-35-2	63SSCTQ-35KV	Empalme contractil en frío 100% EPDM. Con punto de prueba y cubierta integral. 35KV Cal. 250-1000 KCM. El conector se ordena por separado.	250-1000 KCM	32.2	46.35

\*Para cables al 100% de aislamiento y pantalla de alambres de cobre. Consulte el catálogo general para otras opciones.

**CONECTOR PARA EMPALME CONTRACTIL EN FRIO 15-35KV**
**CONECTOR DE CABEZA DEGOLLABLE**

	SSCC-AL-X	SSCC-AL-X	Conector de aluminio bimetalico con tornillos de cabeza degollable (X=1/0-1500KCM)	1/0 - 1500KCM		
	SSCC-CU-X	SSCC-CU-X	Conector de cobre con tornillos de cabeza degollable (X=1/0-1500KCM)	1/0 - 1500KCM		

**CONECTOR DE COMPRESIÓN**

	SSCD-AL-X	SSCD-AL-X	Conector de compresión de aluminio bimetalico con (X=1/0-1500KCM)	1/0 - 1500KCM		
	SSCD-CU-X	SSCD-CU-X	Conector de compresión de cobre (X=1/0-1500KCM)	1/0 - 1500KCM		

**SISTEMA DE EMPALMES DESCONECTABLES 600A 15/25KV**
**NUEVO - MANGA DE EMPALME DESCONECTABLE CONTRACTIL EN FRIO 600A, 15KV**


	R-JSCS-15-1	P625JSCS-O	Manga de empalme desconectable contractil en frío con sello integral 600A 15KV. Cal. 1/0-750KCM	1/0 - 750KCM		
	R-JSCS-15-2	P625JSCS-P	Manga de empalme desconectable contractil en frío con sello integral 600A 15KV. Cal. 300-1250KCM	300 - 1250KCM		


**MANGA DE EMPALME DESCONECTABLE CONTRACTIL EN FRIO 600A, 25KV**

	R-JSCS-25-1	P625JSCS-O	Manga de empalme desconectable contractil en frío con sello integral 600A 25KV. Cal. 1/0-500KCM	1/0 - 500KCM		
	R-JSCS-25-2	P625JSCS-P	Manga de empalme desconectable contractil en frío con sello integral 600A 25KV. Cal. 3/0-750KCM	3/0 - 750KCM		
	R-JSCS-25-3	P625JSCS-Q	Manga de empalme desconectable contractil en frío con sello integral 600A 15KV. Cal. 500-1250KCM	500 - 1250KCM		

**BUS DESCONECTABLE**

	I-BUS-15/25	P625JIA1	Bus desconectable 600A 15/25KV configuración "I" con tornillo barrera, sujetadores y punto de prueba.			
--	-------------	----------	---	--	--	--

	Y-BUS-15/25	P625JYA1	Bus desconectable 600A 15/25KV configuración "Y" con tornillo barrera, sujetadores y punto de prueba.			
--	-------------	----------	---	--	--	--



**H-BUS-15/25** P625JHA1 Bus desconectable 600A 15/25KV configuración "H" con tornillo barrera, sujetadores y punto de prueba.



**U-BUS-15/25** P625JUA1 Bus desconectable 600A 15/25KV configuración "U" con tornillo barrera, sujetadores y punto de prueba.



**R-SRA-600-15/25** P625SRA Boquilla convertidora recta 600A 15/25 KV. Convierte una boquilla de 600A para recibir una manga de empalme desconectable.

\*Consulte el catálogo general para otras opciones y accesorios (900A, 35KV, etc.)

## NUEVO - CUERPO EN "T" CONTRACTIL EN FRIO



### CUERPO EN "T" CONTRACTIL EN FRIO 600A, 15KV

**R-600-CSH-15-1** 62CLCT-O Cuerpo en "T" CONTRACTIL EN FRIO con punto de prueba. No requiere adaptador de cable. Con sello integral. 600A 15KV. Cal. 1/0-750KCM. 1/0 - 750KCM

**R-600-CSH-15-2** 62CLCT-P Cuerpo en "T" CONTRACTIL EN FRIO con punto de prueba. No requiere adaptador de cable. Con sello integral. 600A 15KV. Cal. 300-1250KCM. 300 - 1250KCM

### CUERPO EN "T" CONTRACTIL EN FRIO 600A, 15KV

**R-600-CSH-25-1** 62CLCT-O Cuerpo en "T" CONTRACTIL EN FRIO con punto de prueba. No requiere adaptador de cable. Con sello integral. 600A 25KV. Cal. 1/0-500KCM. 1/0 - 500KCM

**R-600-CSH-25-2** 62CLCT-P Cuerpo en "T" CONTRACTIL EN FRIO con punto de prueba. No requiere adaptador de cable. Con sello integral. 600A 25KV. Cal. 3/0-750KCM. 3/0 - 750KCM

**R-600-CSH-25-3** 62CLCT-Q Cuerpo en "T" CONTRACTIL EN FRIO con punto de prueba. No requiere adaptador de cable. Con sello integral. 600A 25KV. Cal. 500-1250KCM. 500 - 1250KCM

\*Consulte el catálogo general para otras opciones y accesorios (900A, 35KV, etc.)

